



TE225L

www.charlattemanutation.fayat.com

CHARLATTE MANUTENTION - FAYAT GROUP

Z.I. Route du Boutoir
89210 BRIENON SUR ARMANCON
FRANCE
TEL : (33) 03 86 43 04 54
FAX : (33) 03 86 43 04 66

CHARLATTE AMERICA - FAYAT GROUP


USA Manufacturing Facility
600 Mountain Lane - P.O. Box 968
BLUEFIELD, VA 24605 - USA
TEL : [1] (276) 326-1510
FAX : [1] (276) 326-1602

CHARLATTE MANUTENTION UK

14 Huffwood Trading Estate
Brookers Road - Billingshurst - West Sussex
RH14 9UR - United Kingdom
TEL : +44 (0) 1403 780533
FAX : +44 (0) 1403 786265

TECHNICAL DATASHEET **TE225L** (according to VDI 2198)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES **TE225L** (selon directives VDI 2198)



Characteristics Caractéristiques	1.1	Manufacturer Constructeur		CHARLATTE		
	1.2	Model type Type du modèle		TE225L EVO		
	1.3	Energy source Source d'énergie		Electric (battery) Electrique		
	1.4	Drive type Conduite		Seated Assis		
	1.5	Traction capacity Capacité nominale	Q (t)	25	30	
	1.7	Tractive effort Force au crochet	F (N)	5000		
	1.9	Wheel base Empattement	y (mm)	1960		
Weight Poids	2.1	Dead weight Poids à vide	kg	5820		
	2.3	FRONT/REAR axle loading Charge sur essieu AV/AR	kg	2680/3140		
Tyres/chassis Roues/châssis	3.1	Wheels: (SE: solid / P: inflated) Roues : (SE : superélastiques / P : gonflables)		SE / P		
	3.2	Wheels dimensions: FRONT Dimensions de roue : AV		6.50 - 10		
	3.3	Wheels dimensions: REAR Dimensions de roue : AR		7.00 - 12		
	3.5	Number of wheels FRONT/REAR (x= drive) Nombre de roues AV/AR (x = motrice)		2/2 (X)		
	3.6	FRONT track Voie AV	b10 (mm)	1140		
	3.7	REAR track Voie AR	b11 (mm)	1124		
Main dimensions Dimensions principales	4.7	Height with cabin Hauteur du toit de cabine	h6 (mm)	1955		
	4.8	Seating height Hauteur du siège conducteur	h7 (mm)	842		
	4.12	Tow hitch height Hauteur du crochet d'attelage	h10 (mm)	345/450/535		
	4.13	Rear platform: loading height Plateau arrière : hauteur de chargement	h11 (mm)	1082		
	-	Rear bed: max load Plateau arrière : charge maxi	kg	200		
	4.16	Rear platform's length Longueur de surface de chargement	l3 (mm)	1780		
	4.17	Overhang FRONT/REAR Porte à faux AV/AR	l5 (mm)	1030/575		
	4.18	Width of loading surface Largeur de la surface de chargement	b9 (mm)	1090		
	4.19	Overhall length Longueur hors tout	l1 (mm)	3775		
	4.21	Overhall width Largeur hors tout	b1 (mm)	1330		
	4.32	Ground clearance: at mid wheel base Garde au sol à mi-empattement	m2 (mm)	210		
	4.35	Turning radius Rayon de giration	Wa (mm)	3660		
	4.36	Inside turning radius Rayon de giration intérieur	b13 (mm)	860		
Performances data Performances	5.1	Travel speed (laden/unladen) Vitesse de translation (avec/sans charge)	km/h	9.5/25	9/25	
	5.1.1	Travel Speed, backwards (laden/unladen) Vitesse de translation en arrière (avec/sans charge)	km/h	7.5/12	7/12	
	5.6	Max. drawbar pull (laden/unladen) Force maxi au crochet (avec/sans charge)	N	18 000	20 000	
	5.7	Gradability (laden/unladen) Rampe admissible (avec/sans charge)	%	4/30	3.6/32	
	5.10	Service brakes Frein de service		Hydraulic / electric Hydraulique / électrique		
Electric motor Moteur électrique	6.1	Drive motor rating (S2- 2 min) Moteur de translation, puissance (S2- 2 min)	kW	23		
	6.3	Battery DIN (43531/35/36 A,B,C,no) Batterie selon DIN (43531/35/36 A,B,C,non)		(No) (Non)		
	6.4	Battery voltage/nominal capacity K5 Tension batterie/capacité nominal K5	(V)/(Ah)	80/1085		
	6.5	Battery weight Poids batterie	kg	2595		
Drive Conduite	8.1	Transmission Transmission		AC		
	8.5	Coupling Type d'attelage		3 positions tow hitch (E type) Attelage 3 positions (E type)		
	8.6	Wheel drive Direction		Hydraulic Hydraulique		
	8.12	Parking brake Frein de stationnement		Hydraulic Hydraulique		
Additional data Autres données	10.7	Sound pressure level at the driver's seat Niveau sonore depuis le siège du conducteur	dB (A)	70		
	-	FRONT Suspension Suspension AV		Leaf springs + Dampers Ressort à lames + Amortisseurs		
	-	REAR Suspension Suspension AR		Leaf springs Ressort à lames		

*Values for standard tractor on dry ground with maximum grip, any accessory or additional equipment can cause changes of values *Valeurs pour tracteur standard sur sol sec avec adhérence optimale, tout accessoire ou équipement complémentaire peut entraîner des modifications des valeurs
 ** For towed loads higher than 10 tons, we recommend a braking system on the trailer ** Pour des charges à tracter supérieures à 10 tonnes, nous préconisons un système de freinage sur la remorque

